

ROZMĚRY

Objem nádrže: 100 litrů

Váha zařízení: 80 kg

Délka: 1 600 mm

Výška: 1 050 mm

Šířka: 520 mm

SLOŽENÍ

Pásová filtrace je vyrobená z plastového těla s automatickým posuvem filtrační tkaniny a na míru dělané nádrže s povrchovou úpravou.

Dále se skládá z:

- Membránové čerpadlo
- Sestava pro úpravu vzduchu
- Spínač hladiny pro automatický posuv
- Jednofázový motor: 230 V | 0,12 kW
- Odolná sací hadice
- Odolná zpětná hadice
- Záchytná vana na třísky z obrábění

Čerpadlo

Membránové čerpadlo poháněné stlačeným vzduchem.

Výkon: až 150 litrů/minuta



Načti a sleduj mě v akci!

Welfare Filtrate

Filtrační nádrž pro čištění obráběcích kapalin



Popis

Mobilní zařízení pro vynášení třísek z obrábění z nádrží strojů a odstraňování nečistot z procesních kapalin.

Zařízení pracuje na principu filtrace, pouze za přívodu vzduchu pomocí rychlospojky z obráběcího centra a přímo za chodu stroje.

- **NASÁNÍ ZNEČIŠTĚNÉ OBRÁBĚCÍ KAPALINY**
- **ODDĚLENÍ NEČISTOT A ŠPON OD OBRÁBĚCÍ KAPALINY**
- **VRÁCENÍ ČISTÉ OBRÁBĚCÍ KAPALINY ZPĚT DO STROJE**

Filtrace

Filtrační tkanina s vysokou pevností a nízkou spotřebou. Hluboké tělo filtru pro zachycení velkého objemu špon. Hladinová čidla pro zajištění **automatického posuvu** filtrační tkaniny.

Výhody

- Filtrace **plastových a hliníkových špon** až do velikosti 15 mm, včetně **litinového kalu**
- Výrazně **prodlužuje životnost obráběcích kapalin** ve strojích
- Snižuje **ucpávání čerpadel**, rozvodů chlazení a zanášení nádrží strojů
- Minimalizuje riziko **výskytu kožních problémů** u obsluhy stroje
- **Automatický provoz**, připojení za chodu stroje, rychlá návratnost